



## PRIMA XP SAE 10W-40

**PRIMA XP SAE 10W-40** is a high quality gasoline engine oil formulated from semi synthetic base oil and high quality additive, included RN additive that makes PRIMA XP performance as the highest in its class.

**PRIMA XP SAE 10W-40** adalah minyak lumas mesin bensin berkualitas tinggi yang diformulasikan dengan base oil semi sintetis dan aditif teknologi terkini, termasuk diantaranya RN additive yang membuat PRIMA XP memberikan performance teratas di kelasnya.

TYPICAL CHARACTERISTICS		
Characteristics	Test Method	PRIMA XP SAE 10W-40
SAE Viscosity Grade		10W-40
Density at 15 °C, kg/l	ASTM D - 4052	0.8548
Kinematic Viscosity at 40 °C, cSt at 100 °C, cSt	ASTM D - 445	94.36
Viscosity Index	ASTM D - 445	14.96
ASTM Colour	ASTM D - 2270	167
Flash Point, COC, °C	ASTM D - 1500	L 2.0
Pour Point, °C	ASTM D - 92	256
Total Base Number (TBN), mg KOH/g	ASTM D - 5950 ASTM D - 2896	-31 7.84

### PERFORMANCE LEVELS

**PRIMA XP SAE 10W-40** meets the specification of API SL (Approved) and also meets requirement for quality level of API CF and ACEA A2-96/B2-98.

### SUPERIORITIES

- Stable viscosity that gives optimum acceleration & engine protection during start up and high temperature operation.
- Good durability against oxidation & high temperature that prolongs oil lifetime.
- Prevents piston deposit formation and maintain engine cleanliness that prolongs engine lifetime.

### APPLICATIONS

**PRIMA XP SAE 10W-40** is recommended for modern gasoline engines equipped with Direct Injection and multivalve system.

**PRIMA XP SAE 10W-40** used on modern gasoline engine that need excellent lubricant quality, especially Japan, Korea and American vehicle.

### TINGKATAN MUTU

**PRIMA XP SAE 10W-40** memenuhi tingkatan mutu API SL (Approved) dan juga memenuhi persyaratan untuk tingkatan mutu API CF dan ACEA A2-96/B2-98.

### KEUNGGULAN

- Kekentalan ganda yang stabil yang memberikan akselerasi dan perlindungan optimal terhadap mesin pada saat start up dan operasi pada temperatur tinggi.
- Ketahanan yang tinggi terhadap oksidasi dan panas sehingga mampu memberikan perpanjangan masa pakai pelumas.
- Mencegah pembentukan deposit pada piston dan menjaga kebersihan mesin sehingga memperpanjang umur mesin.

### PENGGUNAAN

**PRIMA XP SAE 10W-40** ini direkomendasikan untuk kendaraan mesin bensin modern yang dilengkapi dengan sistem Direct Injection dan multikatup.

**PRIMA XP SAE 10W-40** digunakan pada kendaraan mesin bensin modern yang membutuhkan pelumas yang lebih encer dengan kualitas prima, khususnya mobil Jepang, Korea dan Amerika