



ENVIRO 2T SAE 20

ENVIRO 2T SAE 20 is a lubricating oil for two stroke gasoline engine. It is a semi-synthetic lubricating oil formulate from mineral base oils and synthetic polyisobutylene and other high performance additives. It is complying with the newest standard for two stroke engine oils with air cooling system as specified by Japanese automotive industry in regard to detergency, lubricity, smoke and exhaust blocking.

Several features of **ENVIRO 2T SAE 20** are smokeless, maintaining cleanliness of engine parts, preventing carbon deposits at piston, avoiding clogging of piston ring, and providing excellent lubrication so that enables metal surface protection from wear, prevent exhaust blocking and smoke pollution. This lubricating oil is environmentally friendly product.

ENVIRO 2T SAE 20 merupakan pelumas kendaraan dua langkah dengan bahan bakar bensin. Pelumas ini merupakan semi sintetis yang dibuat dari bahan dasar pelumas mineral ditambah bahan dasar polyisobutylene sintesis dan aditif-aditif yang unggul. Memenuhi standar terbaru untuk pelumas motor dua langkah berpendingin udara yang menjadi tuntutan utama industri-industri otomotif Jepang meliputi sifat detergency, pelumasan, asap dan penyumbatan pada saluran gas buang.

Keunggulan-keunggulan khusus yang dimiliki oleh pelumas **ENVIRO 2T SAE 20** adalah tidak mengeluarkan asap pada knalpot kendaraan, menjaga kebersihan bagian mesin, deposit karbon pada piston dan mencegah kemacetan pada torak, dan memberikan daya pelumasan yang sangat baik sehingga mampu melindungi permukaan metal dari keausan, mencegah penyumbatan saluran gas buang dan tidak menimbulkan polusi asap sehingga pelumas ini ramah lingkungan.

| TYPICAL CHARACTERISTICS | | |
|---|---------------|------------------|
| Characteristics | Test Method | ENVIRO 2T SAE 20 |
| SAE Viscosity Grade | | 20 |
| Density at 15°C, Kg/l | ASTM D - 4052 | 0.8690 |
| Kinematic Viscosity at 40°C, cSt at 100°C, cSt | ASTM D - 445 | 42.15 |
| | ASTM D - 445 | 7.52 |
| Viscosity Index | ASTM D - 2270 | 147 |
| ASTM Colour | Visual | Green |
| Flash Point (COC), °C | ASTM D - 92 | 74 |
| Total Base Number, mg KOH/g | ASTM D - 2896 | 2.14 |

PERFORMANCE LEVELS

ENVIRO 2T SAE 20 is lubricants for two stroke engine with air cooling system. This lubricating oil meets JASO FC Specification and International Standars Organization (ISO) L-EG-D.

APPLICATIONS

ENVIRO 2T SAE 20 is recommended for two stroke gasoline engine with air cooling system for Japanese products such as Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Honda and also Vespa. This lubricating oil is also applicable for chainsaw and lawn mover.

TINGKATAN MUTU

ENVIRO 2T SAE 20 merupakan pelumas untuk mesin dua langkah dengan sistem pendingin udara. Pelumas ini memenuhi spesifikasi JASO FC dan International Standard Organization (ISO) L-EG-D.

PENGGUNAAN

ENVIRO 2T SAE 20 ini direkomendasikan untuk digunakan pada mesin kendaraan dua langkah berbahan bakar bensin dengan pendingin udara yaitu kendaraan-kendaraan dua langkah buatan Jepang seperti Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Honda dan Vespa. Pelumas ini dapat juga digunakan untuk mesin gergaji dan mesin pemotong rumput.