

**BW CLEAN W-515**

수용성 세정유

**개 요** BW CLEAN W-515 는 금속 가공 공정 간에 발생하는 각종 오염물을 효과적으로 제거 시키는 물론, 일반철에 대한 방청성이 우수한 산업용 SPRAY 탈지제입니다. 특히 향유화성이 우수하여 오염물을 빨리 분리, 제거 시키기 때문에, 액의 오염이 적으며 이로 인하여 사용기간 동안 신선하게 사용할 수 있습니다.

**특 징**

- 1.거품발생이 적어 SPRAY 타입에 효과적으로 사용이 가능합니다.
- 2.방청성이 우수하기 때문에 피세척물에 대한 공정 간 방청유지는 물론 세척기 등 관련 장비에 대한 방식효과도 우수합니다.
- 3.세척성이 우수하면서 거품발생이 적어 작업성 향상이 가능합니다.
- 4.비철금속에 대한 부식성이 적습니다.

**일반성상**

항 목	결 과	시험방법
외관, 원액	담황색투명액상	육안
외관, 10%	무색불투명	육안
비중, 15/4℃	1.03	KS M 2002
pH, 10%	9.0	KS M 0011

\*상기 제품은 유제 특성상 장기 보관시 외관이 다소 짙어질 수 있습니다.

\*상기 시험결과는 당사 실험장비로 측정된 신유의 대표성상이며 품질향상을 위해 변경될 수 있습니다.

**적 용** 수용성 및 비수용성 절, 연삭 가공후의 자동차 부품류 세정  
열처리 공정후 열처리유 제거  
유압유, 소성가공유, GREASE, 윤활유, 방청유 등으로 오염된 금속부품의 세정  
각종 Al,Cu,Zn 및 그 합금의 세정

**사 용 법**  
방식 : 고압 SPRAY, 침적, 초음파  
부피농도 : 5~10%  
사용온도 : 상온 ~ 80℃

**유효기간** 0~40℃에서 밀봉 보관시 제조일로부터 1년

**안전자료** 안전자료는 당사의 물질안전보건자료를 참조하여 주십시오.

**주의사항** 1.저장중 수분의 혼입 및 다른 유제의 혼입이 없도록 주의하여 주십시오.

1.제품에 의한 사고를 예방하기 위하여 제조물책임법, 소방법, 산업안전보건법 등이 있으며, 사용함에 있어서는 해당법률을 준수하여 주시기 바랍니다. 2.본 자료는 통상의 취급을 대상으로 한 것이므로 특수한 취급의 경우에는 반드시 용도, 용법에 관한 추가적인 확인을 실시하셔야 합니다. 3.제품의 적용 전 MSDS와 포장용기에 부착된 경고/표시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.