

JP BASIC



JP Basic adalah pompa sumur dangkal (semi jet pump) yang tersedia secara komplit.

Bahan terbuat dari material dengan kualitas baik, tangguh, dan kokoh. Pompa JP Basic siap menyalurkan kebutuhan air di rumah tangga anda.

SPESIFIKASI MATERIAL

| Pos. | Deskripsi | Material |
|------|-----------------------|---|
| 1 | Bodi pompa | Cast iron EN-GJL-200 |
| 2 | Ejector | Cast iron EN-GJL-200 |
| 3 | Support | Cast iron EN-GJL-200 |
| 4 | Impeller | Noryl GFN 2 |
| 6 | Diffuser | Noryl GFN 2 |
| 7 | Shaft dengan rotor | AISI 303 stainless steel X 10 Cr Nis 18 9° |
| 8 | Venturi tube & nozzle | Noryl GFN 2 |
| 16 | Mechanical seal | Carbon / Ceramic |
| 28 | O-ring gasket | NBR |

DATA TEKNIS

| | |
|------------------------------------|---|
| Kisaran pengoperasian : | Dari 0.6 sampai 10.5 m ³ /h dengan head sampai dengan 60 meter |
| Kisaran suhu cairan : | Dari 0°C to +35°C untuk penggunaan domestik (Regulasi keamanan EN 60335-2-41) Dari 0°C sampai +40°C sampai untuk penggunaan lain |
| Kualitas cairan yang disyaratkan : | Bersih, bebas dari zat padat atau abrasif, tidak agresif |
| Suhu lingkungan maksimal : | +40°C |
| Daya hisap maksimal : | 8 meter |