

DATA TEKNIS

SPEKIFIKASI	JD Basic 3			JD Basic 4			JD Basic 5			JD Basic 7		
Diameter Pipa Hisap	1" & 1 1/4"			1" & 1 1/4"			1" & 1 1/4"			1" & 1 1/4"		
Diameter Pipa Dorong	1"			1"			1"			1"		
TEKANAN	1,5 bar/15 meter			2,0 bar/20 meter			3,0 bar/30 meter			3,5 bar/35 meter		
Level air (meter)	9	12	15	15	18	21	21	24	27	21	24	27
Kapasitas (Liter/Jam)	1.753	1.345	1.166	1.028	785	635	1.797	1.652	1.520	1.812	1.668	1.541
TEKANAN	2,0 bar/20 meter			2,5 bar/25 meter			3,5 bar/35 meter			4,0 bar/40 meter		
Level air (meter)	9	12	15	15	18	21	21	24	27	21	24	27
Kapasitas (Liter/Jam)	1.286	965	761	701	527	374	1.615	1.484	1.333	1.671	1.549	1.395

ELECTRICAL DATA

Tipe pompa	Voltase [V]	P ₁ Max. [kW]	P ₂ [kW]	P ₂ [hp]	Kapasitor	
					[μF]	[Vc]
JD Basic 3	1X 220-240	0.86	0.6	1	16	450
JD Basic 4	1X 220-240	0.79	0.75	1	16	450
JD Basic 5	1X 220-240	1.56	1.1	1.5	31.5	450
JD Basic 7	1X 220-240	1.84	1.85	2.5	40	450

DATA TEKNIS

Kisaran pengoperasian	: Sampai dengan 4.3 m ³ /h
Kisaran suhu cairan	: Dari 0°C to +35°C untuk penggunaan domestik
Kualitas cairan yang disyaratkan	: Bersih, bebas dari zat padat atau abrasif, tidak agresif
Suhu lingkungan maksimal	: +40°C