

SP adalah pompa submersible multistage 4 inci yang dirancang untuk beroperasi di lubang bor. SP seluruhnya terbuat dari stainless steel yang tahan korosi, sehingga menawarkan kehandalan pengoperasian yang tinggi terlepas dari aplikasi.

SP memberikan efisiensi yang tinggi bersamaan dengan ketahanan yang bagus terhadap pasir dan partikel abrasif lainnya.

FITUR

100% stainless steel bermutu tinggi di bagian dalam ataupun luar

Sebagai standard, semua pompa SP seluruhnya terbuat dari stainless steel DIN 1,4301 (AISI 304). Untuk cairan yang sangat agresif, pompa SP tersedia dalam stainless steel yang bermutu tinggi DIN 1,4401 CTA (AISI 316), atau kondisi yang paling ekstrim dengan DIN 1,4539 (AISI 904 L), untuk memberikan keandalan yang maksimum

Bearing dengan saluran pasir

Semua bearing berpelumas air dan memiliki bentuk persegi, yang akan memungkinkan partikel pasir dibuang oleh pompa bersamaan dengan keluarnya air.

Saringan Inlet

Pompa telah dipasang penyaring di inlet untuk mencegah partikel yang berukuran berlebih masuk ke pompa.

Katup non-return

SP pompa dilengkapi dengan katup non-return untuk mencegah aliran balik saat pompa berhenti.

COCOK UNTUK

Sumur dalam, Reservoir, fountain.

Proteksi motor terbakar

Proteksi terhadap temperatur tinggi adalah cara termudah dan termurah untuk menghindari umur pendek motor. Motor SP telah dilengkapi sensor temperatur untuk melindungi pompa terhadap beban panas yang berlebih.

