

HOWO DUMP TRUK

6X4 GVW 41000 KG



Suspensi diperkuat depan dan belakang (V Propelling Rod + Baut U)



Sasis Berkuatan Tinggi



Pelindung Intercooler



WP10

Mesin WP10:

Jutaan kendaraan telah membuktikan kekuatan yang sangat andal



HW

Transmisi Serial HW:

Penelitian dan pengembangan independen, yang dirancang khusus untuk area pertambangan


MCP16ZG

Gandar penggerak reduksi dua tahap:

Daya dukung super kuat, beradaptasi dengan berbagai kondisi kerja yang keras



MODEL	ZZ3257V3847B1R	
MESIN	<p>SERI MESIN : WP10,380E22, 380HP, EURO II</p> <p>Mesin Diesel 4 Stroke, Direct Injection, 6 Cylinder-in Line, Water Cooling, Turbo Charger</p> <p>Daya Maksimum : 380 Ps (280 Kw) 2200 Rpm</p> <p>Torsi Maksimum : 1600 N.m 1300-1600 Rpm</p> <p>Isi Silinder : 9.7 L</p>	
KOPLING	Kopling Pegas Diafragma 430, Hidrolic Dengan Pneumatic Booster	
TRANSMISI	<p>TRANSMISI : HW19709XST, 9 GIGI MAJU DENGAN 1 GIGI MUNDUR</p> <p>Perbandingan Gigi : 15.28, 12.47, 8.79, 6.17, 4.375, 2.85, 2.01, 1.41, 1 R : 14.06</p>	
POROS DEPAN	POROS DEPAN DRUM VGD95, BEBAN DINILAI : 9.5 TON	
POROS BELAKANG	Deselerator Utama Mcp 16 + Hub Reduction Double Reduction, Rem Drum, Speed Ratio : 5.92	
SASIS	<p>Rangka : Dua Lapis (8+8) Dengan Dimensi : 865x280x80</p> <p>Sistem Suspensi Depan : Pegas Daun Dengan Peredam Kejut Hidrolis, Sistem Suspensi Belakang : Pegas Daun, Disconnect Balance Shaft, V Propelling Rod</p>	
SISTEM KEMUDI	ZF8098, MESIN KEMUDI HIDROLIK, SPEED RASIO 26.2	
SISTEM REM	Rem Khaki : Drum With Two Leading Shoes With Vacuum, Rem Parkir : Spring Energy Storage Braking. Rem Tambahan : Exhaust Brake Mesin	
RODA DAN BAN	PELEK : 8.5-20, BAN : 12.00R20	
SISTEM KELISTRIKAN MOBIL	STARTER : 24V 5.4KW, GENERATOR AC 28V 80A, BATERAI ISI ULANG 2X180H	
DIMENSI MM	Jarak Poros Suspensi Depan/suspensi Belakang Approach Angles Dan Departure Angles Dimensi Carriage Dimensi Overall (panjangxlebarxtinggi)	3825 + 1350 1500/1360 21/50 5800X2300X1800(2000) 8614X2496X3450
BERAT KG	Berat Kosong Berat Total Beban Berat Poros Depan Beban Berat Poros Belakang	14450 41000 9000 16000 x 2
KINERJA	Kecepatan Maksimum (km/h) Kemampuan Memanjat Maksimum (%) Jarak Tanah Minimum (mm) Radius Putar Minimum (m)	78 35 314 8.5



MITRA TEKNINDO SEJATI

Jakarta

Galeri Niaga Mediterania 1
Jl. Pantai Indah Utara II Blok. X3 No. G8A-8B
Pantai Indah Kapuk - Jakarta Utara

Tangerang

Kawasan Industri Milenium Blok P2 No. 3
Jl. Pemda Tigaraksa, Sukamulya,
Cikupa, Tangerang - Banten
Telp. 021 59645008

Surabaya

Jl. Raya Gilang 8, Gilang, Kec. Taman,
Sidoarjo - Jawa Timur 61257
Telp. 031 99794078

Makassar

Jl. Ir. Sutami, Pertamina (Pengisian Gas Elpiji)
PT. Pergudangan Permata Alam Blok B No. 10
Makassar - Sulawesi Selatan
Telp 0411 8037636

Samarinda

Jl. Ampera Pergudangan Mangkupalas Bisnis
Center Blok D20 Simpang Pasir
Palaran, Samarinda - Kalimantan Timur
Telp. 0541 7263751

Palembang

Jl. Nanas No.1 RT.07 RW.03 BTN Air Paku,
Tanjung Enim Selatan, Lawang Kidul,
Muara Enim - Sumatera Selatan