

PREMIX K350 TYPE I

BETON INSTANT K350 TYPE I

DESKRIPSI PRODUK

Drymix Premix beton instant adalah produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konstruksi dengan cepat dan efisien. Dengan formula yang siap pakai, cukup campurkan dengan air, Anda dapat langsung mendapatkan beton berkualitas tinggi. Ideal untuk berbagai aplikasi, mulai dari pondasi, perbaikan, hingga proyek kecil dan besar.

KEUNGGULAN

- **Siap Pakai**, Hanya perlu dicampur dengan air,

menghemat waktu dan tenaga.

- **Kekuatan Tinggi**: Memberikan daya tahan yang luar biasa, cocok untuk aplikasi struktural.
- **Fleksibel** untuk berbagai aplikasi, baik interior maupun eksterior.
- **Mudah digunakan**, cocok untuk pemula dan profesional.
- **Hemat**, mengurangi kebutuhan akan peralatan berat, menjadikan proyek lebih efisien.

INFORMASI PRODUK

Kemasan	Zak 50 kg (polybag)
Bentuk / Warna	Bubuk Abu-abu dengan butiran agregat
Bahan perekat (binder)	OPC Type I (Ordinary Portland Cement)
Bahan Pengisi (filler)	• Pasir dengan ukuran max 2.4 mm • Agregat dengan ukuran 5 – 10 mm
Pemakaian air	5 – 6 Liter
Density campuran	$\pm 2,4$ kg/L
Slump	10 ± 2 cm
Compressive strength	Min 350 kg/cm ²
Ketebalan aplikasi	Min 50 mm
Kebutuhan per m ³	± 43 zak
Penyimpanan dan masa pemakaian *)	6 bulan untuk kemasan Polybag

*) Dihitung mulai dari tanggal produksi, selama disimpan dalam kemasan tertutup rapat dan di tempat yang kering.

PENYIMPANAN PRODUK

- Produk wajib disimpan di atas pallet.
- Hindarkan penyimpanan produk kontak dengan dinding untuk mencegah perpindahan kelembaban.
- Pastikan produk disimpan pada ruang tertutup dan jauh dari sumber air.

KESEHATAN, KESELAMATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN

- Hindari kontak dengan mata dan kulit.
- Gunakan sarung tangan dan pelindung mata saat bekerja.
- Jika kontak terjadi dengan kulit, segera cuci dengan air bersih.
- Jika terjadi kontak dengan mata, segera bilas dengan air hangat dan cari bantuan medis.
- Simpan di tempat yang terjaga suhunya dan pastikan tertutup rapat.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penanganan, penyimpanan, dan pembuangan produk yang aman, pengguna harus merujuk pada Lembar Data Keselamatan (SDS) terbaru.

Diproduksi oleh:



Jl. Raya Wanaherang 88 Gunungputri,
Bogor 16965 - Jawa Barat - INDONESIA
Phone : +62 21 8686 1062
Fax : +62 21 8686 1063
Email : marketing@mortindo.com

CATATAN LEGAL

- Semua informasi dan data teknis yang tercantum dalam Lembar Data Teknis ini disusun berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan pengalaman yang relevan. Meskipun telah dilakukan upaya terbaik untuk memastikan akurasi informasi ini, hasil aktual dapat bervariasi tergantung pada kondisi aplikasi di lapangan yang tidak dapat dikendalikan.
- Rekomendasi penggunaan produk **Drymix Premix K350 Type I** dan produk **Drymix** lainnya disampaikan berdasarkan pengetahuan dan praktik terbaik dari pihak **Drymix**. Pengguna disarankan untuk selalu merujuk pada Lembar Data Teknis terbaru yang sesuai dengan produk yang digunakan, yang dapat diperoleh atas permintaan.
- Variasi dalam bahan, substrat, dan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi hasil aplikasi. Oleh karena itu, tidak ada jaminan kesesuaian untuk tujuan aplikasi tertentu, dan pihak Drymix tidak bertanggung jawab atas konsekuensi yang mungkin timbul dari penggunaan produk ini.
- Pengguna harus selalu memeriksa Data Spesifikasi Teknik Produk terbaru untuk informasi yang lebih akurat dan terkini mengenai produk yang bersangkutan. Salinan Data Spesifikasi Teknik Produk dapat disediakan atas permintaan.



Diproduksi oleh:



Jl. Raya Wanaherang 88 Gunungputri,
Bogor 16965 - Jawa Barat - INDONESIA
Phone : +62 21 8686 1062
Fax : +62 21 8686 1063
Email : marketing@mortindo.com

R05/X/24