

Thermic 11 HF Thermic 13 HF

POWERED by
HONDA

NEW



T.V. Thermal Valve

Caratteristiche tecniche:


- Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1500 RPM) tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola di sicurezza • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore **Honda** GX 340 HP a benzina verde (Thermic 11HF). • Motore **Honda** GX 390 13 HP a benzina verde (Thermic 13HF) • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Telaio portante in acciaio con telaio di protezione, aggancio per sollevamento e attacco per avvolgitubo • Ruote pneumatiche gonfiabili • Kit di aspirazione (**optional**) • Kit avvolgitubo (**optional**).

Dotazione standard:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole. **€ 53,75**



- 3.701.0027 Lancia alta/bassa pressione M22 **€ 39,00**



- 6.602.0040 Lancia Turbo M22 (solo mod. 13 HF) **€ 48,00**



- 3.103.0054 Ugello 065 (Thermic 11HF)
- 3.103.0051 Ugello 050 (Thermic 13HF)

€ 13,20



- 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m **€ 120,25**



Optional:



- 6.608.0060 Kit avvolgitubo (tubo non incluso) **€ 222,00**

- 5.012.0319 Kit di aspirazione con filtro **€ 33,05**

	Thermic 11 HF	Thermic 13 HF
codice	8.601.0193	8.601.0194
pressione d'esercizio	200 bar	250 bar
portata	1080 l/h	1080 l/h
tipo motore/HP	Honda GX 340/11	Honda GX 390/13
tipo di pompa/RPM	CL5/1500 RPM	CL5/1500 RPM
temp. max entrata	40 °C	40 °C
	€ 3.450,00	€ 3.650,00