



## TH-02 CURRENT METER

Alat ini terdiri dari sensor kecepatan yang berupa baling-baling, sensor magnetik dan juga counter current meter. Maksimal arus yang dapat diukur dengan alat ini adalah 2 m/s dengan sensitivity 0,05 m/s dan pengukuran dilakukan dengan cara merawas.

### FITUR

- Internal memory sebagai penyimpan Data pengukuran
- Data pengukuran dapat diexport dalam format Excel
- Baterai replaceable

### DAPAT DIGUNAKAN UNTUK

- Pengukuran hidrologi
- Pengukuran kecepatan arus air
- Peraga akademisi



### SPESIFIKASI

• Main Body	Waterproof
• Propeller	Kuningan (Chrom) <ul style="list-style-type: none"><li>50 mm dia</li><li>30 mm dia</li></ul>
• Indicator	Digital LCD (Liquid Crystal Display) <ul style="list-style-type: none"><li>Dot matrix 2 baris x 16 kolom</li><li>Tombol : start/ stop, timer, tipe propeller, reset</li><li>Tampilan : pulsa, pewaktu, kecepatan (m/s)</li></ul>
• Rod Bar	Stainless steel <ul style="list-style-type: none"><li>12 mm dia., panjang 2 meter</li><li>4 bagian dengan skala 5 cm</li><li>Dilengkapi base plate dan direction pointer</li></ul>
• Kabel Penghubung	Panjang 2.5 meter
• Manual Book	Bahasa Indonesia
• Case	Alumunium
• Maksimal Range	2,0 m/s
• Sensitivity	0,05 m/s
• Sensor	Magnetic impulse
• Baterai	4 x AA (1.5 volt)

