



CORIUNDO CENTRAL CHEMIKA

Industrial Supplier & Chemical Specialist



4060

**"Rapid Repair"
Machinable Sealing &
Filling Compound**



Industrial Chemicals
The Ultimate Choice

www.coriundo.com



“Rapid Repair” Machinable sealing & Filling Compound



4060



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- INITIAL CURE 5 - 15 minutes
- FULL CURE 60 minutes (@20°C)
- TENSILE STRENGTH 8,200 p.s.i. (5.77kg/mm²)
- COMPRESSIVE STRENGTH 19,000 p.s.i. (13.36kg/mm²)
- SHEAR STRENGTH 950 p.s.i. (0.67kg/mm²)
- SHORE "D" HARDNESS 90
- MAX. OPERATING TEMPERATURE 550°F(288°C) - Intermittent
500°F(260°C) - Continuous

Memungkinkan anda membuat perbaikan yang dapat diandalkan serta dapat digunakan dimesin dalam sekejap

Menyegel dan menambal hampir semua jenis logam dan permukaan bukan logam yang keras

Memberikan hasil terbaik setiap saat tanpa alat dan keahlian khusus

AWET & MUDAH
mengaplikasikannya

ANTI KARAT

TAHAN KOROSI
tahan terhadap kebanyakan
zat kimia

SIFAT SIFAT KHUSUS

Corium 4060 Rapid Repair Compound penambal dan pengisi yang dapat digunakan dimesin, sangat simple dan mudah saat pemakaian dan memberikan tambalan yang dapat diandalkan pada semua obyek dengan permukaan yang keras

- **Corium 4060** memungkinkan anda dapat membuat perbaikan yang dapat diandalkan serta dapat digunakan dimesin dalam sekejap
- **Corium 4060** menyegel dan menambal hampir semua jenis logam dan permukaan bukan logam yang keras
- **Corium 4060** memberikan hasil terbaik setiap saat tanpa alat dan keahlian khusus

KEISTIMEWAAN

Corium 4060 Compound penambal dan pengisi yang dapat digunakan dimesin :

- Kering permukaan dalam hitungan menit dan kering sepenuhnya dalam 1 jam
- Mengering dalam air
- Menyegel permukaan yang tidak beraturan lalu dapat diampelas atau dimesin sesuai ukuran yang diminta
- Dapat dicat setelah kering untuk memastikan hasil akhir profesional yang tidak terlihat

REKOMENDASI PEMAKAIAN

Corium 4060 serbaguna untuk beragam aplikasi termasuk sebagai sealant dan lem penyambung, sebagai Compound untuk membangun part mesin.

Corium 4060 dapat digunakan pada besi dan non besi, termasuk metal :

Baja • Copper • Aluminium • Besi • Coran • Stainless Steel • Galvanis • Kuningan dan Chrome.

Corium 4060 bahkan dapat digunakan pada permukaan yang keras, termasuk pemakaian pada non metal. Seperti :

PVC • Kaca • Kayu • Beton • Keramik • Batu Bata • Lantai Genting • Porselen • Enamel
Jenis-jenis Plastik

CARA PAKAI CORIUM 4060



1. Potong **Corium 4060** menggunakan pisau, cutter atau gunting sesuai kebutuhan



2. Mix **Corium 4060** dengan cara meremas produk ini dengan jari atau dengan telapak tangan ke permukaan yang rata, bersih dan bebas dari oli.

Corium 4060 akan mengeluarkan sedikit panas pada saat diremas.



corium 4060 dilapisi aluminium foil karena digunakan pada pipa dengan tekanan suhu yang sangat tinggi

3. Aplikasikan **Corium 4060** ke bagian yang akan ditambal. Tekan produk ini dengan kuat untuk memastikan **Corium 4060** bekerja mengisi semua celah dan pori-pori

*Ciptakan bentuk **Corium 4060** dengan segera sesuai keinginan (dalam 2 s/d 5 menit pertama).*



corium 4060 dilapisi aluminium foil karena digunakan pada pipa dengan tekanan suhu yang sangat tinggi

4. Jika menginginkan permukaan yang mulus, oleskan air pada **Corium 4060** atau gunakan spatula untuk menghaluskan bagian yang kasar. *(dilakukan dalam 5 menit pertama)*

Corium 4060 akan kering sepenuhnya dalam waktu 60 menit dan dapat dibubut, isi, tap, dibor, dicat dsb.

⚠ PERHATIAN


Untuk pengaplikasian secara langsung, Corium 4060 dapat dengan sangat aman diaplikasikan menggunakan tangan tanpa memerlukan alat-alat keamanan khusus. Walaupun demikian untuk pemakaian yang memerlukan kontak dengan produk cukup lama, pemakaian sarung tangan operasi sangatlah dianjurkan. Tangan atau bagian kulit yang terkena kontak langsung dengan Corium 4060 harus dicuci dengan baik menggunakan air dan sabun.

Untuk info produk lebih lanjut hubungi :

CORIUNDO CENTRAL CHEMIKA

 : Jl. Tumpang Raya No.27A Semarang 50237

 : (024) 764 23 888

 : 0822 33 98 88 99 / 081 22 6789 012

 : info.coriundo@gmail.com

 : www.coriundo.com

 **JOIN MITRA**

hubungi:

EFFIN : 0812 15 56 66 16

*“Dapatkan berbagai keuntungan dengan
menjadi MITRA kami”*