DAIKIN
AC No.1 Dunia

R32

BEBAS CFC DAN HCFC

AC SINGLE SPLIT

GARANSI 3 TAHUN*

AC SPLIT R32

INVERTER

*syarat & ketentuan berlaku

DCC 0800 1 081 081
DAIKIN CONTACT CENTER

www.daikin.co.id

5 ALASAN MEMILIH AC DAIKIN

DAIKIN ADALAH SPESIALIS AIR CONDITIONING

Sebagai satu-satunya perusahaan yang fokus pada pembuatan AC.

PELOPOR TEKNOLOGI AC

Salah satu perusahaan AC paling awal dan berkomitmen mengembangkan teknologi hemat energi dan terus berinovasi untuk menyesuaikan kebutuhan pasar.

INVESTASI YANG TEPAT

Ketika Anda akan membeli AC, tidak hanya mempertimbangkan harga saja.
Namun seberapa jauh AC Anda dapat menghemat biaya operasional.

KUALITAS DAIKIN YANG TERUJI DAN TAHAN LAMA

Lebih dari 90 tahun secara konsisten menghadirkan produk berkualitas yang sesuai spesifikasi yang disampaikan.

SUKU CADANG TERJAMIN DENGAN LAYANAN PURNAJUAL HANDAL

Dengan reputasi panjang spesialis AC dan tim profesional untuk memberikan yang terbaik demi kepuasan pelanggan.

LEBIH SEJUK TANPA BERISIK

Diagram ini merupakan ilustrasi hanya untuk tujuan penjelasa

AC Inverter dengan halus menyesuaikan kapasitas pendinginan sesuai dengan perubahan beban kompresor AC dengan suhu ruangan yang diinginkan.

LEBIH HEMAT LISTRIK

PERBANDINGAN ANTARA 1HP INVERTER VS 1HP NON-INVERTER

Waktu		Suhu Luar	Hi-Inverter (R-32)			Non-Inverter (SMS R410A)		
Dari	Sampai		Daya Listrik	Biaya Listrik		Daya Listrik	Biaya Listrik	
18:00	19:00	28°C	540 watt	Rp	827	819 watt	Rp	1.254
19:00	20:00	28°C	540 watt	Rp	827	819 watt	Rp	1.254
20:00	21:00	28°C	540 watt	Rp	827	819 watt	Rp	1.254
21:00	22:00	27°C	540 watt	Rp	827	819 watt	Rp	1.254
22:00	23:00	27°C	400 watt	Rp	612	819 watt	Rp	1.254
23:00	00:00	25°C	400 watt	Rp	612	819 watt	Rp	1.254
00:00	01:00	25°C	400 watt	Rp	612	819 watt	Rp	1.254
01:00	02:00	25°C	400 watt	Rp	612	819 watt	Rp	1.254
02:00	03:00	25°C	260 watt	Rp	398	819 watt	Rp	1.254
03:00	04:00	25°C	260 watt	Rp	398	819 watt	Rp	1.254
04:00	05:00	25°C	260 watt	Rp	398	819 watt	Rp	1.254
05:00	06:00	25°C	260 watt	Rp	398	819 watt	Rp	1.254
			TOTAL	Rp	7.348	TOTAL	Rp	15.048

Kapasitas	BTU/h	Watt
Maksimum	8500	540
Sedang	6300	400
Minimum	4100	260

Inverter KwH dalam 30 hari	Rp	220.440
Non-Inverter KwH dalam 30 hari	Rp	451.440
Penghematan		**51%**
Penghematan per bulan	**Rp.**	**231.000**
Penghematan per tahun	**Rp.**	**2.772.000**

51%
LEBIH HEMAT LISTRIK

AIR PURIFICATION FILTER

Filter udara menangkap dan mengurai partikel debu, bakteri, virus serta menghilangkan jamur dan bau

Selain udara bersih yang Anda dapatkan, hembusan udara nyaman dan merata ke seluruh ruangan.

3D AIR FLOW

Hembusan udara nyaman 3 arah untuk sapuan merata ke seluruh ruangan*

*) Hanya terdapat pada Urusara7, European Design & Hi Inverter (FTKV50/60)

RGI AC DAIKIN INVERTER

STANDBY MODE

Mengurangi konsumsi daya tersembunyi pada saat mode siaga diaktifkan

INTELLIGENT EYE

Mengurangi kerja kompresor dengan menaikkan suhu 2°C jika tidak terdeteksi adanya pergerakan manusia selama 20 menit

Hanya terdapat pada Urusara7, European Design dan Hi Inverter

Mendeteksi aktivitas manusia didalam ruangan

Suhu menyesuaikan setelah terdeteksi tidak ada manusia

Pergerakan manusia terdeteksi suhu kembali diturunkan

TEKNOLOGI HEMAT ENE

SWING COMPRESSOR

Mengurangi gesekan dan getaran sehingga menghasilkan operasional yang hening dan efisien

RELUCTANCE DC MOTOR

Penggunaan magnet Neodymium berkekuatan tinggi yang menghasilkan putaran kompresor lebih cepat untuk mencapai suhu ruangan yang diinginkan

ECONO MODE

Membatasi penggunaan daya hingga 70% dari kapasitas maksimum

Terdapat pada semua tipe kecuali tipe Standard & Deluxe

SMS
SUPERMINISPLIT

R-410A

DIMENSI UNIT OUTDOOR KOMPAK
41.8 x 69.5

- Hembusan udara sirip ganda
- Hembusan udara luas
- Mode setelan malam
- Auto Restart setelah listrik gagal menyala
- Analisa kerusakan dengan tampilan digital (pada remote)
- Operasi senyap unit indoor : 28dB
- Konsumsi daya 390 Watt (untuk FTNE15MV14)

NAMA MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		0,5 PK FTNE15MV14 RNE15MV14	3/4 PK FTNE20MV14 RNE20MV14	1 PK FTNE25MV14 RNE25MV14	1,5 PK FTNE35MV14 RNE35MV14	2 PK FTNE50MV14 RNE50MV14	2,5 PK FTNE60MV14 RNE60MV14
KAPASITAS	NILAI (min - maks)	kW	1.46	2.09	2.62	3.35	5.20	6.40
		Btu/h	5,000	7,000	9,000	11,450	17,750	21,800
KONSUMSI DAYA	NILAI (maks)	W	390	633	819	1,063	1,650	2,032
COP	NILAI (maks)	W/W	3.75	3.30	3.20	3.15		
PANJANG PIPA (maksimal)		m	15			20		
PERBEDAAN TINGGI (maksimal)		m	12			15		
PERBEDAAN TINGGI (maksimal)		Cair	Ø 6.4 atau 1/4 inci					
		Gas	Ø 9.5 atau 3/8 inci			Ø 12.7	Ø 15.9 atau 5/8 inci	
		Drain	Ø 18 mm					

Ayun Vertikal Otomatis

Kisi-kisi bersudut lebar

Sirip Ganda Aliran Udara Kuat

Pengoperasian Powerful

Penyetelan Mode Malam

Auto Restart Setelah

Self Diagnosis

DELUXE

R32

HEMBUSAN UDARA BERTENAGA
EXPRESS COOLING

- Pengoperasian Powerful
- Hembusan udara sirip ganda
- 3D Airflow
- Hembusan udara luas
- Operasi senyap unit indoor : 28dB
- Filter penyaring udara dengan fungsi penghilang bau dan bakteri

NAMA MODEL	UNIT INDOOR		1 PK	1,5 PK	2 PK	2,5 PK	3 PK
			FTM25JV14	FTM35JV14	FTM50JV14	FTM60JV14	FTM71JV14
	UNIT OUTDOOR		RM25JV14	RM35JV14	RM50JV14	RM60JV14	RM71JV14
KAPASITAS	NILAI (min - maks)	kW	2.60	3.70	5.30	6.60	7.20
		Btu/h	8,900	12,700	18,090	22,530	24,500
KONSUMSI DAYA	NILAI (maks)	W	722	1,042	1,493	1,859	2,182
COP	NILAI (maks)	W/W	3.60	3.55	3.55	3.55	3.30
PANJANG PIPA (maksimal)		m	25		30		
PERBEDAAN TINGGI (maksimal)		m	15				20
PERBEDAAN TINGGI (maksimal)		Cair	Ø 6.4 atau 1/4 inci				
		Gas	Ø 9.5 atau 3/8 inci	Ø 12.7 atau 1/2 inci	Ø 15.9 atau 5/8 inci		
		Drain	Ø 18.0 mm			Ø 16.0 mm	

Ayun Vertikal Otomatis

Kisi-kisi bersudut lebar

Sirip Ganda Aliran Udara Kuat

Aliran Udara 3D Auto (Vertikal & Horisontal)

Filter Pemurni Udara Titanium Apatite Photocatalytic

Pengoperasian Powerful

Filter Penyaring Udara Titanium Apatite Photocatalytic

Smile Curve

INVERTER R32

COCOK UNTUK DAYA LISTRIK RENDAH DENGAN MODE LOW WATT*

- Hembusan udara luas
- Hembusan Udara Nyaman (FTKC 15/20/25/35)
- Hemat Listrik Standby (FTKC 50/60)
- Mode Econo (FTKC 50/60)
- Titanium Apatite Photocatalytic Filter
- Analisa kerusakan dengan tampilan digital (pada remote)
- Operasi senyap unit indoor : **22dB**
- *Mode Low Watt (FTKC 15/20/25/35) hanya menggunakan listrik s/d **360 Watt**
- Cocok untuk listrik **1300 Watt**

NAMA MODEL	UNIT INDOOR / UNIT OUTDOOR		0,5 PK	3/4 PK	1 PK	1,5 PK	2 PK	2,5 PK
			FTKC15NVM4 / RKC15NVM4	FTKC20NVM4 / RKC20NVM4	FTKC25NVM4 / RKC25NVM4	FTKC35NVM4 / RKC35NVM4	FTKC50NVM4 / RKC50NVM4	FTKC60NVM4 / RKC60NVM4
KAPASITAS	NILAI (min - maks)	kW	1.5 (1.2-1.9)	2.0 (1.2-2.4))	2.5 (1.2-3.4)	3.5 (1.3-4.1)	5.2 (1.6-5.9)	6.0 (1.8-6.9)
		Btu/h	5,100 (4,100-6,500)	6,800 (4,100-8,200)	8,500 (4,100-11,600)	11,900 (4,400-14,000)	17,700 (5,500-20,100)	20,500 (6,100-23,500)
KONSUMSI DAYA	NILAI (min - maks)	W	360 (280-520)	550 (280-660)	700 (280-1200)	990 (320-1370)	1,445 (260-1730)	1,740 (300-2060)
COP	NILAI (min-maks)	W/W	4.17	3.64	3.57	3.54	3.60	3.45
PANJANG PIPA (maksimal)		m	15				30	
PERBEDAAN TINGGI (maksimal)		m	12				20	
PERBEDAAN TINGGI (maksimal)		Cair	Ø 6.4 atau 1/4 inci					
		Gas	Ø 9.5 atau 3/8 inci				Ø 12.7 atau 1/2 inci	
		Drain	Ø 16.0 mm				Ø 18 mm	

Ayun Vertikal Otomatis

Kisi-Kisi Bersudut Lebar

Mode Hembusan Udara Nyaman

Sirip Tunggal Aliran Udara Kuat

Mode Econo

Mode Low Watt

Filter Pembersih Udara Titanium Apatite Photocatalytic

Operasi Powerful Inverter

HI-INVERTER

Wifi Optional

INVERTER R32

EFISIENSI TINGGI HANYA 540W

- Hembusan udara sirip ganda
- 3D Airflow (FTKV 50/60)
- Mode hembusan udara nyaman
- Sensor mata
- Titanium Apatite Photocatalytic Filter
- Seting mingguan On/Off
- Auto Restart setelah listrik gagal menyala
- Operasi senyap unit indoor : **22dB**
- Mode Econo

NAMA MODEL	UNIT INDOOR		1 PK	1,5 PK	2 PK	2,5 PK
			FTKV25NVM4	FTKV35NVM4	FTKV50NVM4	FTKV60NVM4
	UNIT OUTDOOR		RKV25NVM4	RKV35NVM4	RKV50NVM4	RKV60NVM4
KAPASITAS	NILAI (min - maks)	kW	2.5 (1.2-3.4)	3.5 (1.3-4.1)	5.2 (1.7-6.0)	6.0 (1.9-7.0)
		Btu/h	8,500 (4,100-11,600)	11,900 (4,400-14,000)	17,700 (5,800-20,500)	20,500 (6,500-23,900)
KONSUMSI DAYA	NILAI (min - maks)	W	540 (220-850)	910 (230-1280)	1,300 (260-1730)	1,580 (300-2060)
COP	NILAI (min - maks)	W/W	4.63	3.85	4.00	3.80
PANJANG PIPA (maksimal)		m	20		30	
PERBEDAAN TINGGI (maksimal)		m	15		20	
PERBEDAAN TINGGI (maksimal)		Cair	Ø 6.4 atau 1/4 inci			
		Gas	Ø 9.5 atau 3/8 inci		Ø 12.7 atau 1/2 inci	
		Drain	Ø 18			

Ayun Vertikal Otomatis

Kisi-kisi bersudut lebar

Mode Hembusan Udara Nyaman

Sirip Ganda Aliran Udara Kuat

Sensor Mata

Mode Econo

Filter Pembersih Udara Titanium Apatite Photocatalytic

Operasi Powerful Inverter

Aplikasi Wi-Fi untuk mengontrol kinerja AC yang terkoneksi

european design

INVERTER R32

DESAIN BERKELAS
OPERASI PINTAR*

- Panel Kurva lengkung
- Ramping
- Elegan & Aerodinamis
- Operasi senyap 19dB
- Sirip penghantar udara lebar
- Sensor mata iconic*
- *Motorized* Panel*
- Desain minimalis bergaya Eropa

NAMA MODEL	UNIT INDOOR		1 PK	1,5 PK	2 PK
			FTKJ25NVM4	FTKJ35NVM4	FTKJ50NVM4
	UNIT OUTDOOR		RKJ25NVM4	RKJ35NVM4	RKJ50NVM4
KAPASITAS	NILAI (min - maks)	kW	2.5 (1.2-3.4)	3.5 (1.3-4.1)	5.2 (1.7-5.5)
		Btu/h	8,500 (4,100-11,600)	11,900 (4,400-14,000)	17,700 (5,800-18,800)
KONSUMSI DAYA	NILAI (min - maks)	W	520	855	1,450
COP	NILAI (min-maks)	W/W	4.81	4.09	3.59
PANJANG PIPA (maksimal)		m	20		30
PERBEDAAN TINGGI (maksimal)		m	15		20
PERBEDAAN TINGGI (maksimal)		Cair	Ø 6.4 atau 1/4 inci		
		Gas	Ø 9.5 atau 3/8 inci		Ø 12.7 atau 1/2 inci
		Drain	Ø 18		

2 Area Intelligent eye (Nyaman)

Aliran Udara 3 Arah

Aliran udara nyaman

Mode penyetelan malam

Filter Pembersih Udara Titanium Apatite Photocatalytic

Operasi Powerful Inverter

Kisi-kisi bersudut lebar

Mode Hembusan Udara Nyaman

Sirip Ganda Aliran Udara Kuat

Sensor Mata

Mode Econo

Aplikasi Wi-Fi untuk mengontrol kinerja AC yang terkoneksi

urusara 7

INVERTER

R32

Made in Japan

AC PALING HEMAT LISTRIK
1 PK
110W
PADA KAPASITAS MINIMUM

- Hemat Energi
  - Saluran hisap ganda
  - Penukar panas kerapatan tinggi
  - *Sharp-Edged Cross Flow Fan*
  - Kompresor ayun
- High COP : 5,70*

  * Untuk kapasitas 1 PK
- 2 Pengatur kelembapan
- Pilihan berbagai pola aliran udara
- Desain dan produksi Jepang
- Pemurni dan pembersih udara 1000x lebih cepat dari plasma elektrik biasa
- Pembersih filter otomatis

NAMA MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		1 PK FTXZ25NVM4 RXZ25NVM4	1,5 PK FTXZ35NVM4 RXZ35NVM4	2 PK FTXZ50NVM4 RXZ50NVM4
KAPASITAS	NILAI (min - maks)	kW	2.45 (0.6-3.9)	3.45 (0.6-5.3)	4.95 (0.6-5.8)
		Btu/h	8,400 (2,000-13,300)	11,800 (2,000-18,100)	16,900 (2,000-19,800)
KONSUMSI DAYA	NILAI (min - maks)	W	430 (110-880)	680 (110-880)	1,150 (110-1600)
COP	NILAI (min - maks)	W/W	5.07 (5.45-4.43)	5.70 (5.45-3.98)	4.30 (5.45-3.63)
PANJANG PIPA (maksimal)		m	30		
PERBEDAAN TINGGI (maksimal)		m	12		
PERBEDAAN TINGGI (maksimal)		Cair	Ø 6.4 atau 1/4 inci		
		Gas	Ø 9.5 atau 3/8 inci		
		Drain	Indoor unit: I.D Ø 16.0, O.D Ø 18 - Outdoor unit: I.D. Ø 15.9 mm		

3 Area Intelligent eye (Fokus)

3 Area Intelligent eye (Nyaman)

Aliran udara nyaman

Breeze Airflow

Power-Airflow Flap

Kisi-kisi bersudut lebar

• Aliran Udara 3D Auto (Vertikal & Horisontal)

Streamer Discharge Pemurni Udara

Pembersih Filter Otomatis

Mode Econo

Operasi Powerful Inverter

Filter Pembersih Udara Titanium Apatite Photocatalytic

Aplikasi Wi-Fi untuk mengontrol kinerja AC yang terkoneksi