



活動提把
Removable strap handles

提把型式 Handle type
(S) : 標準配件 standard equipped
(O) : 選配 option
● 焊提把 Weldable
★ 吊環螺栓 Eyebolt
▲ 活動提把 Removable strap handles
■ 螺牙式活動提把 Thread

Handle type	Model Number	Cylinder Capacity	Stroke	Effective Area	Oil Capacity	Collapsed Height	Extended Height	Outside Diam.	Cylinder Bore Diam.	Plunger Diam.	Base to Adv. Port	Saddle Diam.	Weight
提把型式	型號	能力	揚程	受壓面積	總油量	本身高	伸長總高	外徑	內徑	主軸直徑	底部前進油孔位置	墊塊直徑	重量
(O) (S)		ton (kN)	(mm)	(cm ²)	(cm ³)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	J (mm)	(kg)
	S10-25	10 (101)	25.0	14.46	36.1	80.0	105.0	70.0	42.93	38.1	19.5	—	2.4
	S10-50		50.0	14.46	72.3	130.0	180.0	57.0	42.93	38.1	19.5	—	2.5
	S10-75		75.0	14.46	108.4	155.0	230.0	57.0	42.93	38.1	19.5	35	3.1
	S10-100		100.0	14.46	144.6	180.0	280.0	57.0	42.93	38.1	19.5	35	3.4
	S10-125		125.0	14.46	180.7	205.0	330.0	57.0	42.93	38.1	19.5	35	4.0
	S10-150		150.0	14.46	216.9	230.0	380.0	57.0	42.93	38.1	19.5	35	4.2
	S20-25	20 (198)	25.0	28.26	70.7	80.0	105.0	90.0	60.00	50.00	17.0	—	3.7
●	S20-50		50.0	28.26	141.3	135.0	185.0	79.0	60.00	50.00	22.0	—	4.9
●	S20-75		75.0	28.26	212.0	160.0	235.0	79.0	60.00	50.00	22.0	40	5.6
●	S20-100		100.0	28.26	282.6	185.0	285.0	79.0	60.00	50.00	22.0	40	6.3
●	S20-125		125.0	28.26	353.3	210.0	335.0	79.0	60.00	50.00	22.0	40	7.0
●	S20-150		150.0	28.26	423.9	235.0	385.0	79.0	60.00	50.00	22.0	40	7.7
	S30-25	30 (294)	25.0	42.00	105.0	85.0	110.0	100.0	73.15	57.15	18.0	—	5.0
●	S30-50		50.0	42.00	210.0	145.0	195.0	100.0	73.15	57.15	22.5	—	7.6
●	S30-75		75.0	42.00	315.0	170.0	245.0	100.0	73.15	57.15	22.5	49.5	7.8
●	S30-100		100.0	42.00	420.0	195.0	295.0	100.0	73.15	57.15	22.5	49.5	8.9
●	S30-125		125.0	42.00	525.0	220.0	345.0	100.0	73.15	57.15	22.5	49.5	10.0
●	S30-150		150.0	42.00	630.0	245.0	395.0	100.0	73.15	57.15	22.5	49.5	11.0
●	S50-25	50 (498)	25.0	71.21	178.0	95.0	120.0	127.0	95.25	79.50	24.0	—	8.8
●	S50-50		50.0	71.21	356.0	120.0	170.0	127.0	95.25	79.50	24.0	—	10.5
●	S50-75		75.0	71.21	534.0	190.0	265.0	127.0	95.25	79.50	32.0	70	16.8
●	S50-100		100.0	71.21	712.0	215.0	315.0	127.0	95.25	79.50	32.0	70	18.2
●	S50-125		125.0	71.21	890.1	240.0	365.0	127.0	95.25	79.50	32.0	70	19.9
●	S50-150		150.0	71.21	1068.1	265.0	415.0	127.0	95.25	79.50	32.0	70	21.4
▲ ●	S100-25	100 (933)	25.0	133.27	333.1	100.0	125.0	177.0	130.30	104.90	20.0	—	16.9
▲ ●	S100-50		50.0	133.27	666.3	160.0	210.0	177.0	130.30	104.90	30.0	84	26.8
▲ ●	S100-100		100.0	133.27	1332.7	204.0	304.0	177.0	130.30	104.90	30.0	84	36.8
▲ ●	S100-125		125.0	133.27	1665.8	235.0	360.0	177.0	130.30	104.90	30.0	84	40.6
▲ ●	S100-150		150.0	133.27	1999.0	260.0	410.0	177.0	130.30	104.90	30.0	84	44.3
▲ ★	S150-50	150 (1407)	50.0	200.96	1004.8	200.0	250.0	215.0	160.00	115.00	50.0	99	50.2
▲ ★	S150-100		100.0	200.96	2009.6	250.0	350.0	215.0	160.00	115.00	50.0	99	60.0
▲ ★	S150-150		150.0	200.96	3014.4	300.0	450.0	215.0	160.00	115.00	50.0	99	68.9
▲ ★	S200-50	200 (1984)	50.0	283.38	1416.9	200.0	250.0	255.0	190.00	135.00	50.0	115	71.6
▲ ★	S200-100		100.0	283.38	2833.0	250.0	350.0	255.0	190.00	135.00	50.0	115	85.0
▲ ★	S200-150		150.0	283.38	4250.7	300.0	450.0	255.0	190.00	135.00	50.0	115	98.5