






SPR 分離式液壓拉拔器

- 高強度合金鋼鍛造。
- 獨立的液壓泵浦、拉拔器本體配有安全閥及紅色警告線。
- 液壓缸硬路處理強化線性力。
- 中心螺帽彈簧荷重易於使用。
- 2/3爪頂部套環表面染黑，耐久及防銹。
- 熱處理合金鋼鍛造連接螺栓及染黑爪面，防銹及增加使用壽命。
- 二段行程設計，第一段藉由主體連結具較快速行程；第二段行程由液壓輸出。
- 延長桿設計，適用範圍廣。
- 材質永久保固。
- 爪部荷載額定荷載120%以上。
- 各型號均附防護罩及收納工具箱。




需搭配SPH手動泵浦使用
Collocate with SPH series.

型號 Model No.	能力 Cap. ton (kN)	揚程 Stroke A(mm)	受壓面積 Eff. Area (cm ²)	最大爪深 Max. Reach (mm)	最大爪距 Max. Spread (mm)	頂端 Tip (mm)			爪端 Jaw Tip (mm)			重量 Weight (kg)
						B	C	D	A1	B1	C1	
SPR-600	6 (56)	70	8.04	245	330	45	23	91	13	10	22	5.4
SPR-800	8 (79)	85	11.34	230	350	55	26	112	11	10	25	7.4
SPR-1200	12 (101)	85	14.45	260	375	60	28	118	14	10	29	9.5
SPR-2000	20 (197)	111	28.26	350	520	80	40	162	20	27	33	23.0
SPR-3000	30 (294)	111	42.00	435	550	98	50	155	20	27	38	35.3
SPR-5000	50 (498)	143	71.22	635	1000	127	79.5	235	43	16	32	110.0



BT 培林拔套

Universal Bearing Attachments



型號 Model No.	能力 Cap. ton (kN)	揚程 Stroke (mm)	爪深 Max. Reach (mm)	爪距 Spread (mm)		頂端 Tip (mm)			重量 Wt. (kg)	適用的 培林拔套 Suitable bear attachments
				A	B	D	E	F		
SPR-610	6 (56)	70	270	80	180	45	23	91	6.3	
SPR-810	8 (79)	85	270	110	220	55	26	112	11.9	
SPR-1210	12 (101)	85	381	146	290	60	28	118	20.9	

型 號 Model No.	撐開 Spread (mm)	螺栓 Bolt (mm)		重量 Wt. (kg)
	C	D	E	
BT-9000	30-50	56	3/8"-24T-L120mm 0.6	
BT-9005	50-75	86	1/2"-20T-L135mm 1.5	
BT-9015	75-105	106	5/8"-18T-L230mm 2.5	
BT-9025	105-150	145	3/4"-16T-L275mm 5.2	
BT-9035	150-200	217	1"-12T-L350mm 10.6	