

Yeni

- *Yüksek Basınç Regülatörleri*
- *Yüksek Debili Basınç Düşürücüler*
- *Kullanım Yeri Basınç Regülatörleri*



Regülatörler (Yüksek Basınç, Yüksek Debi ve Kullanım Yeri Regülatörleri)

MODEL 825DS - 825ARS

Yüksek Debili Basınç Düşürücüler



82HC825DS20-OX

Uygulamalar:

- Yüksek çalışma basıncına ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılır.
- Özellikle yüksek basınçlı plazma kesim için uygundur.

Özellikler:

- TS EN ISO 2503 standardına uygunluk
- Yüksek dayanım içim dövme pirinç gövde
- 230 Bar maksimum gaz giriş basıncı
- Paslanmaz çelik diyafram
- 400 mm çeliği kesmeye yetecek kadar gaz akışı
- Çalışma basıncını stabilize eden 70 mm'lik geniş diyafram

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Maks. Gaz Giriş Basıncı (bar)	Maks. Gaz Çıkış Basıncı (bar)	Maks. Gaz Çıkış Debisi (m ³ /h)	Regülatör- Tüp bağlantısı	Regülatör çıkış bağlantısı	Fiyat (TL)
82HC825DS20-OX	Oksijen	0-230	0-20	300	G 3/4"	G 3/8"	450,00
82HC825DS-20N	Azot	0-230	0-20	300	G 3/4"	G 1/4"	450,00
82HC825DS-20ARCD	Argon-CO ₂	0-230	0-20	300	G 3/4"	G 1/4"	450,00
82HC825ARS50-OX	Oksijen	0-230	0-50	450	G 3/4"	G 3/8"	450,00

MODEL 987

Yüksek Basınç Regülatörleri



82HC987S-100-OX

Uygulamalar:

- Yüksek basınçlı tüpler ile çalışılan uygulamalarda kullanılır.
- Yüksek basınç testi, petrol rafinerileri, kimyasal tesisler, araştırma laboratuvarları ve endüstride kullanılır.
- Tüplerden yüksek gaz basınç çıkışı istenen uygulamalarda kullanılır.

Özellikler:

- TSE EN ISO 2503 standardına uygunluk
- 300 Bar maksimum gaz giriş basıncı
- Paslanmaz çelik diyafram
- Kel-F (CTFE) yüzeyli sızdırmaz yüksek basınçlı kapsül yuvası
- Korozyon dirençli, dövme pirinç gövde ve başlık

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Maks. Gaz Giriş Basıncı (bar)	Maks. Gaz Çıkış Basıncı (bar)	Maks. Gaz Çıkış Debisi (m ³ /h)	Regülatör- Tüp bağlantısı	Regülatör çıkış bağlantısı	Fiyat (TL)
82HC987S100-OX	Oksijen	0-300	0-100	400	G 3/4"	G 1/4"	325,00
82HC987AS170-OX	Oksijen	0-300	0-170	500	G 3/4"	G 1/4"	345,00
82HC987S-100AR	Argon	0-300	0-100	400	G 5/8"	G 1/4"	330,00
82HC987S-100CD	CO ₂	0-300	0-100	400	w21.80x1/14"	G 1/4"	330,00
82HC987S-100HE	Helyum	0-300	0-100	400	w21.80x1/14"	G 1/4"	330,00
82HC987AS-170HE	Helyum	0-300	0-170	500	w21.80x1/14"	G 1/4"	325,00

MODEL 94

Yüksek Debili Basınç Düşürücüler



82HC94-1/5AC

Uygulamalar:

- Endüstri ve laboratuvarlardaki ağır tip uygulamalarda kullanılır.

Özellikler:

- TS EN ISO 2503 standardına uygunluk
- Dövme pirinç gövde ve başlık
- Çalışma basıncını stabilize eden 90 mm lik geniş diyafram
- Sinterlenmiş metal giriş filtresi

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Maks. Gaz Giriş Basıncı (bar)	Maks. Gaz Çıkış Basıncı (bar)	Maks. Gaz Çıkış Debisi (m ³ /h)	Regülatör- Tüp bağlantısı	Regülatör çıkış bağlantısı	Fiyat (TL)
82HC94-1/5AC	Asetilen	0-25	0-1.4	35	W23,10x1/18" Sağ	G 3/8"	450,00

MODEL 845

Kullanım Yeri Basınç ve Debi Regülatörleri



82HC845-10-0X

Uygulamalar:

- Endüstriyel alanlar, fabrikalar ve laboratuvarlardaki yüksek basınçlı tesisatlardan gaz kullanımı için uygundur.

Özellikler:

- TSE EN ISO 2503 standardına uygunluk
- Yüksek gaz akışı olan endüstriyel alanlar ve laboratuvarlardaki tesisatlarda kullanım için özel dizayn.
- Yüksek dayanım için dövme pirinç gövde
- 25 Bar maksimum gaz giriş basıncı
- 10 Bara kadar maksimum çalışma basıncı gaz çıkışı

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Maks. Gaz Giriş Basıncı (bar)	Maks. Gaz Çıkış Basıncı (bar)	Maks. Gaz Çıkış Debisi (m ³ /h)	Regülatör- Tüp bağlantısı	Regülatör çıkış bağlantısı	Fiyat (TL)
82HC845-10-0X	Oksijen	25	0-10	95	G 3/8"	G 1/4"	170,00
82HC845-1/5AC	Asetilen	25	0-1.5	13	G 3/8" Sol	G 3/8" Sol	170,00
82HC845-4LP	Propan	25	0-4	76	G 3/8" Sol	G 3/8" Sol	170,00
82HC845-10N	Azot	25	0-10	95	G 3/8"	G 1/4"	170,00
82HC845-30LARCD	Argon/CO ₂	25	-	0-30 Lt/dk	G 3/8"	G 1/4"	170,00
82HC845-10A	Hava	25	0-10	95	G 3/8"	G 1/4"	170,00

MODEL 847

Kullanım Yeri Basınç ve Debi Regülatörleri



82HC847-30LARCD

Uygulamalar:

- Endüstriyel alanlar, fabrikalar ve laboratuvarlardaki yüksek basınçlı tesisatlardan gaz kullanımı için uygundur
- Ağır tip kesme ve tavlama uygulamaları

Özellikler:

- TSE EN ISO 2503 standardına uygunluk
- Yüksek gaz akışı olan endüstriyel alanlar ve laboratuvarlardaki tesisatlarda kullanım için özel dizayn.
- Yüksek dayanım için dövme pirinç gövde
- 25 Bar maksimum gaz giriş basıncı
- 10 Bara kadar maksimum çalışma basıncı gaz çıkışı

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Maks. Gaz Giriş Basıncı (bar)	Maks. Gaz Çıkış Basıncı (bar)	Maks. Gaz Çıkış Debisi (m ³ /h)	Regülatör- Tüp bağlantısı	Regülatör çıkış bağlantısı	Fiyat (TL)
82HC847-10-0X	Oksijen	25	0-10	135	G 3/8"	G 3/8"	145,00
82HC847-1/5AC	Asetilen	25	0-1.5	13	G 3/8" Sol	G 3/8" Sol	145,00
82HC847-4LP	Propan	25	0-4	76	G 3/8" Sol	G 3/8" Sol	145,00
82HC847-10N	Azot	25	0-10	95	G 3/8"	G 1/4"	145,00
82HC847-30LARCD	Argon/CO ₂	25	-	0-30 Lt/dk	G 3/8"	G 1/4"	145,00



Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, No: 5, Şekerpinar 41420 Çayırova - KOCAELİ Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00

İstanbul Bölge Satış Bürosu : Rauf Orbay Caddesi, Evliya Çelebi Mahallesi Ak İş Merkezi, No: 33, İçmeler 34944 Tuzla - İSTANBUL Tel: (0216) 395 84 50 - 395 56 77 Faks: (0216) 395 84 02

Ankara Bölge Satış Bürosu : Ostim Sanayi Sitesi, Ahi Evran Caddesi, No: 83 06370, Ostim - ANKARA Tel: (0312) 385 13 73 - pbx Faks : (0312) 354 02 84

İzmir Bölge Satış Bürosu : Mersinli Mahallesi, 1. Sanayi Sitesi, 2822. Sokak, No: 25, 35120, İZMİR Tel: (0232) 449 90 35 - 449 01 64 Faks: (0232) 449 01 65

Adana Bölge Satış Bürosu : Yeşiloba Mah. 46253 Sokak, Metal Sanayi Sitesi, No: 5/B, 01100 Seyhan - ADANA Tel: (0322) 359 59 67 - 359 60 45 Faks: (0322) 359 60 01