



Kontakt



Jan Šilar - Welding progress

Královéhradecká 698 tel.: 462 523 779
Ústí nad Orlicí fax.: 462 520 070
562 01 email: svarovani@svarovani.cz



CEMONT

MMA svařovací zdroje



Welding
to the
point

- Kompletní řada zdrojů pro svařování obalenou elektrodou (MMA), vhodných pro příležitostné, dílenské i průmyslové využití.
- Svářecí transformátory s mechanickou nebo elektronickou regulací a invertory.
- Obalené elektrody o průměru 1.6 ÷ 6.3 mm.
- Atraktivní vzhled, jednoduchá manipulace a vysoká spolehlivost.



ARKO - PRATIKA - YARD - YARD STC

ARKO, PRATIKA a YARD jsou transformátory s regulací pomocí výsuvného jádra s výstupním proudem střídavým nebo stejnosměrným. Jsou kompaktní, robustní a mají jednoduché ovládání. Oceníte jejich spolehlivost a odolnost.



ARKO 215 TCU

Výhody:

- **Napájení:** 230 - 400 V jednofázové.
- **Jednoduché:** regulace jádrem.
- **Úspěšná:** ideální pro řemeslnické práce.
- **Kompletní:** dodávané k okamžitému použití.
- **Profesionální:** měděné transformátory chlazené ventilátorem.
- **Ochrana:** zabudovaná tepelná ochrana.

YARD STC 400 je tyristorové svařovací zařízení robustní konstrukce pro těžké aplikace po celém světě.



YARD SV 443

Výhody:

- **Nastavení proudu:** plynulé.
- **Display:** digitální A/V.
- **Univerzálnost:** obalené elektrody / TIG DC / drážkování.
- **Flexibilita:** nastavení horkého startu a dynamiky oblouku.
- **Profesionální:** kovová konstrukce na podvozku, vytahovací rukojeti a jeřábová oka.
- **Dálkové ovládání:** pro jednoduché ovládání na pracovišti.

TECHNICKÉ ÚDAJE:	ARKO 140 S	ARKO 160 S	ARKO 185 S	ARKO 166 CU	ARKO 215 TCU	PRATIKA 1810 TS	PRATIKA 2110 TS	PRATIKA 2160T
Napájení	230 V (50-60 Hz) jednofázové		230 / 400 V jednofázové			230 V (50-60 Hz) jednofázové		230 / 400 V jednofázové
Příkon	3 kVA	4.2 kVA	5.4 kVA	5.4 kVA	6 kVA	4.2 kVA	5.4 kVA	5.4 kVA
Napětí na prázdko	46 V	48 V		48 V				
Rozsah svařovacího proudu	30 - 110 A	40 - 140 A	55 - 160 A	55 - 155 A	55 - 185 A	40 - 140 A	55 - 160 A	55 - 160 A
Elektrod za hodinu nebo použité průměry	10 prům. 2.5 mm	20 prům. 2.5 mm	10 prům. 3.2 mm	15 prům. 3.2 mm	15 prům. 4.0 mm	1.6 - 3.2 mm	1.6 - 4 mm	1.6 - 4 mm
Rozměry	220 x 330 x 280 mm			240 x 400 x 320 mm		220 x 400 x 320 mm	240 x 500 x 410 mm	240 x 560 x 410 mm
Hmotnost	11.3 kg	12.5 kg	14 kg	15 kg	16 kg	13.4 kg	17 kg	16.5 kg
Objednávací číslo	W000263667	W000263668	W000263669	W000263670	W000263671	W000264088	W000264091	W000264094
Dodávané příslušenství	Napájecí kabely, svařovací kabely a návod k použití.			Napájecí kabely a návod k použití.		Napájecí kabely, svařovací kabely a návod k použití.		

TECHNICKÉ ÚDAJE:	PRATIKA 2660T	PRATIKA 211 AC/DC	PRATIKA 261 AC/DC	YARD SV 263	YARD SV 333	YARD SV 403	YARD SV 443	YARD STC 400
Napájení	230 / 400 V jednofázové			230 / 400 V třífázové				
Příkon	6.2 kVA	4.5 kVA	7 kVA	7.6 kVA	10.5 kVA	16 kVA	27.7 kVA	33 kVA
Napětí na prázdko	48 V	92 V	95 V	66 V	66V	70 V	79 V	80 V
Rozsah svařovacího proudu	40-195 A	30 A - 160 A (AC) 20 A - 115 A (DC)	50 A - 215 A (AC) 25 A - 160 A (DC)	45 - 220 A	55 - 260 A	50 - 325 A	60 - 400 A	10 - 400 A
Zatěžovatel (40 °C) 60%		60 A	80 A	170 A	200 A	250 A	345 A	300 A
Rozměry	240 x 640 x 410 mm	360 x 300 x 460 mm		450 x 620 x 890 mm	560 x 730 x 1080 mm			970 x 670 x 730 mm
Hmotnost	20 kg	27 kg	33.5 kg	57 kg	83 kg	107 kg	123 kg	140 kg
Objednávací číslo	W000263672	W000263673	W000264096	W000263691	W000263693	W000263695	W000263696	W000263712
Dodávané příslušenství	Napájecí kabely, svařovací kabely a návod k použití.	Napájecí kabely, kolečka, rukojeti a návod k použití.		Napájecí kabely, kolečka, rukojeti a návod k použití.				

COLT - PUMA S - PUMA SX

COLT, PUMA a PUMA SX jsou inverterové svařovací zdroje určené pro svařování obalenými elektrodami k průmyslovému i dílenskému použití. Řada COLT je známá po celém světě a má výjimečný poměr cena/výkon. Zdroje jsou vybaveny novou ergonomickou rukojetí. Speciální typ řady PUMA je určen pro připojení ke generátoru (1700 G). Skupina svářeček typu PUMA SX je charakteristická tím, že má vyšší zatěžovatel a některé funkce jsou přidány jako např. digitální displej, Tig Lift a arc force. Kromě toho jsou zařízení PUMA G připojitelná ke generátoru.

Výhody:

- **Lehká a kompaktní:** k rychlému použití.
- **Univerzální:** schopna svařovat všemi typy elektrod (ocel / nerez, atd.)
- **Komfortní:** zvýšený proud při zapalování / anti-stick obvod (předprogramovaný u verzí 1700 / 2000 a měnitelný u verze 2200.



COLT 90



PUMA SX 1700GC



PUMA SX 2200GC

TECHNICKÉ ÚDAJE:	COLT 90	COLT 130	COLT 150
Napájení	230 V (50-60 Hz) jednofázové		
Příkon	2.1 kVA	3.8 kVA	3.8 kVA
Napětí na prázdko	82 V		
Rozsah svařovacího proudu	5 - 80 A	5 - 125 A	5 - 130 A
Zatěžovatel (40 °C) 60%	60 A	80 A	85 A
Rozměry	220 x 120 x 320 mm		
Hmotnost	2.9 kg	3.8 kg	4 kg
Objednávací číslo	W000260935	W000260938	W000260937
Dodávané příslušenství	Svařovací kabely, kladivo, kartáč, štít, balík rutilových elektrod, napájecí kabel, návod k použití, vše v PVC kufříku.		

TECHNICKÉ ÚDAJE:	PUMA S 1400	PUMA S 1600	PUMA S 1700G	PUMA SX 1700GC	PUMA SX 2000	PUMA SX 2200GC
Napájení	230 V (50-60 Hz) jednofázové					230 / 400 V třífázové
Příkon	3.8 kVA	4.5 kVA	4.5 kVA	4.5 kVA	6.0 kVA	7.2 kVA
Napětí na prázdko	85 V			108 V	82 V	105 V
Rozsah svařovacího proudu	5 - 130 A	5 - 150 A	5 - 150 A	5 - 160 A	5 - 180 A	5 - 220 A
Zatěžovatel (40 °C) 60%	100 A	120 A	120 A	130 A	140 A	190 A
Rozměry	145 x 230 x 365 mm			170 x 250 x 400 mm		250 x 470 x 450 mm
Hmotnost	7 kg	7 kg	7 kg	8 kg	11 kg	18 kg
Objednávací číslo	W000263627	W000263636	W000263650	W000263662	W000263686	W000263688
Dodávané příslušenství	Napájecí kabel, návod k použití.					