■Ni電着法によりダイヤ粒を固定。密着度・研削度・耐磨耗度等の性能アップ。

■用　途
●セラミックス・超硬金属・焼入鋼等の高硬度材料にご使用下さい。

■ご使用上の注意
●軽く当てる程度で充分な研削ができます。
●湿式研削が有効です。オイルを少量付けてご使用下さい。

■Use : Please use it after dropping a little of oil on the working point.
Diamond Grids are fixed by Ni-plating process.
Especially it's very available for the very high hardened materials modify, i.e. Ceramics, Hard-Metals, hardened steel etc..

Kタイプ（ダイヤ粒度#150）　K-TYPE (DIAMOND GRID NO.#150)　421

BLUE-GRIP

規格表　STANDARD TABLE　　±10% allowance

DIMENSION / TYPE	L / ℓ / A (mm)	セット SET (各形状1本入)	平 HAND W × T mm	半丸 HALF ROUND W × T mm	丸 ROUND W mm	角 SQUARE W mm	三角 TRIANGULAR W mm
K-5	215L 80ℓ	—	11.0 × 3.5	12.0 × 3.8	φ5.5	5.5	9.0
	kg-1set	0.30	0.35	0.31	0.25	0.27	0.30
	No./1set	5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.	DKST 0510	DKHI 0510	DKHA 0510	DKMA 0510	DKKA 0510	DKSA 0510
K-8	200L 50ℓ	—	9.0 × 3.0	9.5 × 3.0	φ4.3	4.3	7.5
	kg-1set	0.22	0.26	0.14	0.17	0.18	0.23
	No./1set	5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.	DKST 0810	DKHI 0810	DKHA 0810	DKMA 0810	DKKA 0810	DKSA 0810
K-10	185L 50ℓ	—	7.0 × 2.5	7.3 × 2.5	φ3.2	3.2	6.0
	kg-1set	0.15	0.18	0.17	0.12	0.12	0.15
	No./1set	5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.	DKST 1010	DKHI 1010	DKHA 1010	DKMA 1010	DKKA 1010	DKSA 1010
K-12	170L 50ℓ	—	4.0 × 2.0	4.2 × 2.0	φ2.5	2.5	4.0
	kg-1set	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
	No./1set	5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.	DKST 1210	DKHI 1210	DKHA 1210	DKMA 1210	DKKA 1210	DKSA 1210

●50ℓ～100ℓまでの電着長にも対応できます。

K-5 平 ■#150（100ℓ）DKHI 0510(100)
K-5 平 ■#200（80ℓ）DKHI 0520(80)（100ℓ）DKHI 0520(100)