



nansin

STM / STM --- S-2 S-3 W-3



STM-75 VA



STM-100 VU W3R



STM-150 GUV



STM-150 VS

品番	車輪種類	daN kgf		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
		daN	kgf	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
STM-75	VA	ゴム (B入)	80	176	75	32	35	10	100	63 x 63	81 x 81	9.5	3
	VU	ウレタン (B入)	120	264									
	GUV	ナイロン・ウレタン(B入)	100	264									
	NM	モ/マ-キャストینگナイロン(B入)	80	176									
STM-100	VS	ゴム	100	220	100	32	42	12	144	73 x 73 (70 x 70)	95 x 95	10.5	3
	VU	ゴム (B入)	170	375									
	GUV	ナイロン・ウレタン(B入)	130	375									
	NM	モ/マ-キャストینگナイロン(B入)	100	220									
STM-130	VS	ゴム	180	396	125	38	52 52 53 52 52	12	177	82 x 82 (79 x 79)	105 x 105	11.0	4
	VU	ゴム (B入)	260	573									
	GUV	ナイロン・ウレタン(B入)	260	573									
	NM	モ/マ-キャストینگナイロン(B入)	180	396									
STM-150	VS	ゴム	200	440	150	42 42 42 38 38	55 55 56 56 55	20	198	93 x 93 (87 x 87)	120 x 120	11.0	4
	VU	ゴム (B入)	300	660									
	GUV	ナイロン・ウレタン(B入)	300	660									
	NM	モ/マ-キャストینگナイロン(B入)	300	440									
STM-200	VS	ゴム	250	550	200	45 42 42 42	55	20	250	115 x 115 (105 x 105)	140 x 140	11.0	5
	VU	ゴム (B入)	370	814									
	GUV	ナイロン・ウレタン(B入)	370	814									
	NM	モ/マ-キャストینگナイロン(B入)	370	550									