

Geomat Erosion Control (EM)



Geomat Erosion Control EM merupakan media yang digunakan dalam menganggulangi permasalahan erosi permukaan pada tanah yang disebabkan oleh air dan angin. Media ini sangat bekerja baik dengan kombinasi tanaman sebagai pengendali erosi. Geomat termasuk dalam material Non Degradable karena sifatnya yang tidak dapat terurai didalam tanah.

Metode pemasangan Geomat dapat menggunakan 2 metode yang dipersyaratkan yaitu Metode Hydroseeding dan Metode Taplok dengan penggunaan biji LCC (Legume Cover Crop), pupuk, bahan perekat dan campuran material lainnya yang disesuaikan dengan kondisi tanah dan kemiringan lahan.

	Unit	EM3 (3 Layer)	EM4 (4 Layer)
Kuat Tarik (MD)	kN/m	≥ 1,5	≥ 3,7
Kuat Tarik (CD)	kN/m	≥ 1,5	≥ 3,7
Berat	g/m ²	262	352
Ketebalan	mm	≥ 12	≥ 14
Bahan Dasar		High Density Polyethylene (HDPE)	
Lebar	m	2	2
Panjang	m	50	30



Informasi lebih lanjut
Angga 081243237073 atau (021) 29430762