

## ELECTRIC MOTOR CLEANER

---

<b>Keterangan</b>	Produk adalah larutan yang mengandung Petroleum Hydrocarbon, Chlorinated Hydrocarbon dan Flash Suppressant.
<b>Applikasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk membersihkan kotoran-kotoran gemuk dan minyak pada peralatan listrik dan Electronic pada umumnya termasuk Switchgear, Control Board, Gear, Bearings, Automotive Parts dll.</li><li>• Digunakan pula untuk membersihkan permukaan semua jenis logam, logam campuran dan isolasi pernis, tanpa harus dibilas dengan air.</li></ul>
<b>Keunggulan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merupakan larutan yang kuat, lebih kuat dari Carbon Tetra Chlorida atau Trichloro Ethylene.</li><li>• Cepat berpenetrasi.</li><li>• Tidak terbakar.</li><li>• Cepat menguap.</li></ul>
<b>Cara pemakaian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penggunaan produk ini tidak dicampur dengan larutan atau emulsi lainnya.</li><li>• Pembersihan dilakukan dengan cara direndam, atau dengan menggunakan Non atomizing Spray, kemudian biarkan beberapa saat sehingga produk menguap dan permukaan menjadi bersih dan kering.</li></ul>
<b>Pengamanan dan Penanganan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Simpanlah produk ditempat yang pertukaran udaranya baik.</li><li>• Kemasan harus tertutup rapat bila tidak digunakan.</li><li>• Hindari menghirup uap, jangan sampai kena kulit/mata (apabila terjadi kontak, cuci dengan air).</li></ul>
<b>Product characteristic</b>	Bentuk dan Warna : Cairan bening tak berwarna. Specific Gravity : $1,3 \pm 0,075$ pada $30^{\circ}\text{C}$ . Rate Penguapan Relatif : $2,5 \pm 0,05$ Korosivitas : Tidak korosif.
<b>Kemasan</b>	Pail 20 liter dan Drum 200 liter

---