



## UNILinear Flex

### Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Silikon
Penutup optis/material lensa	Tabung silikon
Perangkat pemasangan	MBA [ Braket pemasangan dapat disesuaikan]
Penutup optis/bentuk lensa	Datar
Penutup optis/polesan lensa	-
Panjang keseluruhan	5000 mm
Lebar keseluruhan	10 mm
Tinggi keseluruhan	5 mm
Warna	Bening

### Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP68 [ Perlindungan-tembusan debu, tekanan kedap-air]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [ 1 J]
Pelindung Lonjakan (Umum/Diferensial)	Tingkat perlindungan lonjakan standar Philips kV

### Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Fluks cahaya awal	2000 lm
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Daya penerangan LED awal	87 lm/W


Koreksi Awal Suhu Warna	2500 K
Indeks Renderasi Warna Awal	80
Kromatisitas awal	(x=0.4755,y=0.4182) SDCM≤ 5
Daya input awal	23 W
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

### Kondisi Aplikasi


Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
Tingkat redup maksimum	10% (tergantung pada dimmer, ELV)

### Data Produk

Kode produk lengkap	692382862772000
Nama produk pesanan	BGC301 400LM 2500K L5000
EAN/UPC - Produk	6923828627720
Kode urutan	911401719642
Numerator - Jumlah Per Pak	1
SAP Numerator - Pak per Bagian Luar	10
No. Material (12NC)	911401719642
Berat Bersih (Bagian)	0,375 kg



## Dimensional drawing



BGC301

